










## PORSCHE

ORIGINÁLNÍ KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE						POJISTNÉ ŠROUBY						
TYP AUTOMOBILU ROK VÝROBY	ROZMĚR ŠROUBU (MATICE)	VYOBRAZENÍ	TYP DISKU	PEVNOSTNÍ TŘÍDA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEDNACÍ ČÍSLO MOC bez DPH	MONTÁŽNÍ SADA 20 KS MOC BEZ DPH	SICUKOSMOS	M-BLOCKY	SICUBLOC	SICUSTAR	SICURIT	Z-BLOCKY
911 typ 964, 993 (-1997) 912, 914, 924, 944	matice M14x1,5 kulová R14		alu	10 pozink	D17R14 40,-					EN515R14 klíč 19		
				lehký hliník (18,7g)	DPORSCHE01 130,-							
	Alternativní matice najdete na straně 39											
	svorník M14x1,5 průměr těsícíhranu 14,65mm		alu	10,9 geomet	CRP146D40G 60,-							
Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2005-2016) Cayman typ 718 (2016-) Macan typ 95B (2014-) Panamera typ 970 (2009-2016) 911 typ 996 (1998-2006) 911 typ 997 (2006-2012) 911 typ 991 (2012-2019) 911 typ 992 (2019-)	šroub M14x1,5x30 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 geomet	PS19D30-MWA 120,-					VN529RAR14 klíč 19 980,-		
			alu	10,9 černý pozink nikl	PS19D30ZN-MWA 130,-						BVN529RAR14 klíč 19 1 140,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												
Cayenne (2002-2017)	šroub M14x1,5x37 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 pozink	PS19D37R14 -MW 80,-	SB537PO 1 500,-					VN536RSR14 klíč 19 980,-	
			alu	10,9 černý pozink	PS19D37R14 -MW-ZNNI 110,-	SB537BPO 2 080,-					BVN536RSR14 klíč 19 1 140,-	
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 36												
Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-) Taycan typ Y1A (2020-)	šroub M14x1,5x34 kulová R14 pohyblivá		alu	10,9 pozink	PS19D34R14P 120,-						VN534RAR14 klíč 19 980,-	
			alu	10,9 černý pozink	PS19D34R14P -BLACK 130,-							BVN534RAR14 klíč 19 1 140,-
Prodloužené šrouby k rozšiřovacím podložkám najdete na str. 37												

# PORSCHE (pokračování)

## SENZORY PRO MĚŘENÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TYP AUTOMOBILU  
ROK VÝROBY

Programovatelné senzory TPMS dodáváme již naprogramované na daný typ vozu, proto je třeba k objednávce uvést přesný typ automobilu a rok výroby. Lze je kdykoliv znovu naprogramovat např. na jiný model vozu.  
Originální senzory jsou pevně naprogramované pro daný typ automobilu a nelze je následně použít na jiný model vozu.

### PROGRAMOVATELNÝ SENZOR

### ORIGINÁLNÍ SENZOR



kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: EZ-2210

MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: EZ-2210B

MOC bez DPH: 1 190,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: MX433S

MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: MX433B

MOC bez DPH: 990,-

kovový ventil  
(do 300 km/h)  
obj.č.: RS3-06

MOC bez DPH: 1 090,-

gumový ventil  
(do 210 km/h)  
obj.č.: RS4-16

MOC bez DPH: 1 090,-

Na našem e-shopu je nabídka originálních senzorů stále doplňována dle typu a modelu automobilu.

## ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY POD KOLA SCC



**Systém 2**  
(5 děrové)



**Systém 2P**  
(5 děrové)



**Systém 3**  
(5 děrové)



**Systém 4H**  
(5 děrové)

TYP AUTOMOBILU ROZTEČ PRŮMĚR NÁBOJE	ŠÍŘKA PODLOŽKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POZNÁMKA	MOC BEZ DPH ZA SADU 2 KS
5/130x71,6mm matice M14x1,5 911 typ 964, 993 (-1997) 924 Turbo, GT 928S, 928 S4 944 968	Systém 2P				Systém 2		Systém 3			
	3 mm	12421	N3	1 491,-						
	5 mm	12422		1 542,-						
	7 mm	12423		1 604,-						
	10 mm	12424		1 708,-						
	13 mm	12499		1 827,-						
	15 mm				12199	N3	1 563,-	14001	B2	3 771,-
	20 mm				12200		1 708,-	14002	B2	3 958,-
	25 mm				12202		2 208,-	14003	B2	4 333,-
	30 mm				12202		2 375,-	14004	B1	4 313,-
5/112x66,5mm šrouby M14x1,5 Macan typ 95B (2014-)					Systém 2		Systém 4H			
	3 mm	10144		693,-						
	5 mm	10145		756,-						
	10 mm				12433	N3,P1	1 521,-			
	12 mm				12434	N3	1 583,-			
	13 mm				12636		1 912,-			
	15 mm				12435		1 646,-			
	20 mm				12436		1 792,-	13440H	S5	3 167,-
	25 mm				12437		1 917,-	13442H		3 313,-
	30 mm				12459		2 042,-	13444H		3 458,-
5/130x71,6mm šrouby M14x1,5 911 typ 996 (1997-2004) 911 typ 997 (2004-2012) 911 typ 991 (2012-) Boxster typ 986, 987, 981 (1996-2016) Boxster typ 718 (2016-) Cayman typ 987, 981 (2006-2016), typ 718 (2016-) Cayenne typ 9PA (2002-2010), typ 92A (2010-2017) Cayenne typ 9YA (2018-) Cayenne Coupe typ 9YA (2019-) Panamera typ 970 (2009-2016) Panamera typ 971 (2016-) Panamera Sport Turismo typ 971 (2017-)	Systém 2P				Systém 2		Systém 4H			
	3 mm	12421	N3	1 491,-						
	5 mm	12422		1 542,-						
	7 mm	12423		1 604,-						
	10 mm	12424		1 708,-						
	13 mm	12499		1 827,-						
	15 mm				12199	N3	1 722,-			
	20 mm				12200		2 038,-	13012H	S5	2 999,-
	25 mm				12201		2 208,-	13013H		3 186,-
	30 mm				12202		2 375,-	13014H		3 375,-

### Poznámka:

**N3** – Není možné použít v všech vozidlech, protože na základě menší šířky podložky nepřiléhá tato podložka zcela na náboj kola. V tom případě je nutné použít širší podložky, nebo jiný systém podložky, nebo úprava (zkrácení) řířidelového vedení náboje kola. Vždy je však nutné dbát na vystředění kola na náboji i na podložce.

**B1** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky, je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit dosedací ploše disku. Pokud ano, je nutné tento svorník zkrátit.

**B2** – pokud je svorník kola delší než šířka podložky je nutné zkontrolovat, jestli při montáži disku nebude tento svorník vadit. Pokud ano, je nutné upravit dosedací plochu disku.

**S5** – Před montáží podložky je nutné zkontrolovat správnou délku původních kolových šroubů a to tak, že změříme délku závitů šroubu, který ční z disku kola. Nesmí být delší než 18mm, protože pak by se při montáži kola opřel o náboj kola ještě před dotažením a kolo by nebylo na vozidle dostatečně upevněno.